

# R-VENT<sup>®</sup> Ventielen

## Uitvoering metaal

De afzuig- en toevoerventielen zijn voorzien van een instelbare conus, leverbaar in staal in de kleur wit RAL 9010. De ventielen zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen;

- Type KSO, instelbaar afzuigventiel voor hogere systeemdrukken (tot 100 Pa)
- Type STB, instelbaar ventiel voor hogere systeemdrukken (tot 100 Pa)
- Type NK, instelbaar afzuigventiel voor gemiddelde systeemdrukken (tot 70 Pa)
- Type STV, instelbaar ventiel voor lage systeemdrukken (tot 45 Pa)
- Type KTS, instelbaar toevoerventiel hoog inducerend
- Type NE, instelbaar toevoerventiel inducerend
- Type STQA, instelbaar toevoerventiel laag inducerend

Op aanvraag zijn andere RAL kleuren leverbaar.

## Uitvoering kunststof

De afzuig en toevoerventielen zijn voorzien van een instelbare conus of zelfregelend, leverbaar in kunststof en in de kleur wit RAL 9010. De ventielen zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen;

- Type EVEF, instelbaar afzuigventiel voor gemiddelde systeemdrukken (tot 70 Pa)
- Type STK, 7 standen afzuigventiel voor lage systeemdrukken (tot 30 Pa)
- Type ZVS, zelfregelend afzuigventiel (constant volume) voor gemiddelde systeemdrukken (tot 70 Pa)
- Type ZVK, zelfregelend afzuigventiel (twee standen) voor gemiddelde systeemdrukken (tot 70 Pa)
- Type VST, hoog inducerend
- Type STC, kunststof afvoerventiel

## Montage

Afhankelijk van type kunnen de ventielen rechtstreeks (klemveer uitvoering) of door middel van een montagegating in ronde kanalen worden gemonteerd.

## Accessoires

Een aantal ventielen kunnen met montagegatingen type KK worden gemonteerd in wanden en kanalen. Voor renovatieprojecten kan de wandmontageplaat SL worden geleverd.

Voor inbouw in verlaagde plafonds kunnen verlengde montagegatingen type ILDL worden gebruikt. Voor zichtwerk in de keuken kan een metalen keukenbox type AB, wit geëpoxeerd RAL 9010 worden toegepast.

## Overspraakdemping

Om overspraak tegen te gaan kan de conus van afzuigventiel type KSO worden geïsoleerd (KSO-V) en in combinatie met de overspraakdemper type DBL en montagegating type KK worden gemonteerd. Bij het ventiel type STB kan een overspraakdemper type SGD worden gebruikt.

## Brandbeveiliging

Het afzuigventiel type KSO kan ook worden geleverd in brandbeveiligde uitvoering type KSO-F, hierbij is het ventiel voorzien van een smeltpatroon 70° C.

## Zelfregelende afzuigventielen

Deze kunststof ventielen zorgen ervoor dat de afzuigcapaciteit constant blijft bij het veranderen van de systeemdruk. Bij toepassing van deze ventielen behoeft het afzuigstelsel niet meer te worden ingeregeld.



	Pagina
1	R-Vent Metalen, instelbare afzuigventielen & accessoires 6-3
	R-Vent Metalen en kunststof instelbare afzuigventielen en accessoires 6-4
	R-Vent Witgelakt, renovatie materiaal 6-4
	R-Vent Kunststof zelfregelende afzuigventielen voor gemiddelde systeemdruk 6-5
2	R-Vent Metalen en kunststof instelbare toevoerventielen en accessoires 6-6

3

4

5

6

7

8








9

10








11

12




**Type: KSO, KSO-F en KSO-V, metalen afzuigventielen (montage d.m.v. montage) en accessoires**

							
ø d mm	KSO..C Cleanvent ventiel	KSO-F...C Brand- beveiligd	KSO-V Extra isolatie in conus	DBL Doorspraak- demper voor KSO, KSO-V	KK-T Montagering met afdichtingsring	KK-L Montagering, lengte 50 mm	SL Wand- afdekplaat
100	9,50	30,15	18,74	21,70	3,03	1,85	9,99
125	11,17	32,62	19,91	23,12	3,15	1,85	9,99
150	12,70	36,18	21,94		3,46	2,49	
160	12,70	40,60	21,94	37,48	3,46	2,49	9,99
200	15,63	46,26	24,41	46,82	4,27	3,68	
Art. nr.	XKSO...C	XKSOF...C	XKSOV...	XDBL...	XKKT...	XKKL...	XSL...


**Type: KSO-J en STB, metalen afzuigventielen (montage zonder montage) en accessoires**

							
ø d mm	KSOJ..C Cleanvent ventiel met klemveer	ILDLD Montagebus t.b.v. sys- teem plafond	AB Keukenbox 200x200mm	STB 1 Ventiel met rubberen montage	STB 2 Ventiel met rubberen montage	SGD 1 Doorspraak- demper voor STB1	SGD 2 Doorspraak- demper voor STB2
100	11,60	5,74		18,40		15,20	
125	13,37	5,74	51,70	18,40	30,90	15,20	15,20
150	15,16	7,71					
160	15,45	7,76					
200	18,43	8,73					
Art. nr.	XKSOJ...C	SILDLD...	XAB...	XSTB1...	XSTB2...	XSGD1...	XSGD2...



**Type: NK, metalen afzuigventiel (montage d.m.v. montage) en accessoires**

			
ø d mm	NK Standaard ventiel	KK-T Montagering met afdich- tingsring	KK-L Montagering, kengte 50 mm
80	6,53	2,91	1,49
100	7,36	3,03	1,85
125	8,63	3,15	1,85
150	10,05	3,46	2,49
160	10,52	3,46	2,49
200	13,31	4,27	3,68
Art. nr.	XNK...	XKKT...	XKKL...






**Type: SPLAV, kunststof afzuigventiel (montage d.m.v. montage)**

	
ø d mm	SPLAV Kunststof afzuigventiel
100	7,17
125	8,64
Art. nr.	XSPLAV...







**Type: BXC, afvoerventiel**

		
ø d mm	BXC211EX Afvoerventiel vzw vochtsen- sor	BXC272EX Afvoerventiel vzw vocht en afwezig- heidsensor
100	61,14	122,28
Art. nr.	XBXC211EX	XBXC272EX




## Type: NK-J, STV en PSV, metalen afzuigventielen (montage zonder montage-ring) en accessoires

	 <b>NK-J</b> Ventiel met klem- veer	 <b>STV</b> Standaard ventiel verpakt in plastic	 <b>ILDLD</b> Montagebus t.b.v. systeemplafond	 <b>AB</b> Keukenbox 200x200mm	 <b>PSV</b> 3 standen met trekkoord
<b>ø d mm</b>					
80	8,74				
100	9,14	15,40	5,74		20,75
125	10,52	15,40	5,74	51,70	21,39
150	12,55		7,71		
160	13,07		7,76		22,04
200	15,77		8,73		
Art. nr.	XNKJ...	XSTV1V...	SILDLD...	XAB...	XPSV...






## Type : STK en VEF, instelbare afzuigventielen (montage zonder montage-ring) en accessoires

	 <b>STK 100/125</b> 7 standen instel- baar met klemveer	 <b>ILDLD</b> Montagebus t.b.v. systeemplafond	 <b>STC</b> Ventiel met klemveren. Goede instelmogelijkheid	 <b>EVEF</b> Voor eenvoudige systemen	 <b>ZSX</b> Afvoer en toevoer ventiel in RVS (niet instelbaar)	 <b>ZSX</b> Afvoer en toevoer ventiel in RAL 9010 wit (niet instelbaar)
<b>ø d mm</b>						
80				7,59		
100	8,30	5,74	12,30	8,15		
125	8,30	5,74	12,30	9,74	47,48	30,54
150		7,71		13,98		
160		7,76				
200		8,73		17,06		
Art. nr.	XSTK...	SILDLD...	XSTC...	XEVEF...	XZSXRVS...	XZSXWIT...







## Keukenboxen en afdek montage plaat

	 <b>Keukenbox</b>	 <b>Keukenbox</b>	 <b>Verzinkte afdekplaat</b>
<b>ø d mm</b>	RAL 9010 200 x 200 mm	RAL 9003 200 x 200 mm	flensbus 125-45 RAL 9010 170x170 mm
80	51,70	51,70	13,98
Art. nr.	XAB200	XAB200R9003	SAPW170125







## Wit gelakt materiaal

	 <b>Rolnaadbuis</b>	 <b>R-Vent safe T-stuk TCP</b>	 <b>R-Vent Safe verbinding stuk NP</b>	 <b>R-vent Safe gladde bocht 90°</b>	<b>R-vent Safe gladde bocht 45°</b>	 <b>Beugel BS 125</b>
<b>ø d mm</b>	RAL 9010 L.1000mm	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	ARAL 9010
125	26,00	44,95	13,23	36,22	32,10	14,27
Art. nr.	SLBW1251000	STCPW125125	SNPW125	SGBW12590	SGBW12545	SBSW125








**Type: ZVS, kunststof zelfregelende afzuigventiel Ø 125 mm (montage m.b.v. montagering) en accessoires**

Capaciteit m <sup>3</sup> /h	Type						
		ZVS	ZVMR	ZVRP	ZVTSR	ZVHB	ZVMIA
		Ventiel met één stand	Manchet ø 125 mm met rubber afdichting	Renovatieplaat 178x278 mm	Tussenring ø 125 mm	Montagebus t.b.v. systeemplafond	Overspraakdemper kunststof vzv schuimrubber laag
15	15	14,96	4,17	13,98	3,20	7,96	12,97
30	30	14,96	4,17	13,98	3,20	7,96	12,97
45	45	14,96	4,17	13,98	3,20	7,96	12,97
60	60	14,96	4,17	13,98	3,20	7,96	12,97
75	75	14,96	4,17	13,98	3,20	7,96	12,97
90	90	14,96	4,17	13,98	3,20	7,96	12,97
120	120	30,25	4,17	13,98	3,20	7,96	12,97
150	150	30,25	4,17	13,98	3,20	7,96	12,97
Art.nr.		XZVS...	XZVMR...	XZVRP...	XZVTSR...	XZVHB...	XZVMIA





**Type: ZVK, kunststof zelfregelende afzuigventiel Ø 125 mm (montage m.b.v. montagering) en accessoires**

Capaciteit 1 m <sup>3</sup> /h	Capaciteit 2 m <sup>3</sup> /h	Type						
			ZVK	ZVMR	ZVRP	ZVTSR	ZVKKG	ZVMIA
			Ventiel met twee standen, trekkoord	Manchet ø125 mm met rubber afdichting	Renovatieplaat 178x278 mm	Tussenring ø 125 mm	Koordgeleider t.b.v. plafondmontage	Overspraakdemper kunststof vzv schuimrubber laag
15	30	1530	30,25	4,17	13,98	3,20	2,80	12,97
20	75	2075	30,25	4,17	13,98	3,20	2,80	12,97
30	90	3090	30,25	4,17	13,98	3,20	2,80	12,97
45	105	45105	30,25	4,17	13,98	3,20	2,80	12,97
45	120	45120	30,25	4,17	13,98	3,20	2,80	12,97
45	135	45135	30,25	4,17	13,98	3,20	2,80	12,97
Art.nr.			XZVK...	XZVMR...	XZVRP...	XZVTSR...	XZVKKG...	XZVMIA





## Type : KTS en NE, metalen instelbare toevoerventielen (montage d.m.v. montage) en accessoires

							
	<b>KTS</b> Standaard ventiel met richtplaat	<b>NE</b> Standaard ventiel	<b>KK-T</b> Montagering met afdich- tingsring	<b>KK-L</b> Montagering, lengte 50 mm	<b>SL</b> Wand- afdekplaat	<b>ZSX</b> Afvoer en toevoer ventiel in RVS (niet instelbaar)	<b>ZSX</b> Afvoer en toevoer ventiel in RAL 9010 wit (niet instelbaar)
<b>ø d mm</b>							
80		6,53	2,91	1,49			
100	11,41	7,25	3,03	1,85	9,99		
125	12,85	8,63	3,15	1,85	9,99	47,48	30,54
150		9,99	3,46	2,49			
160	14,27	10,40	3,46	2,49	9,99		
200		13,43	4,27	3,68			
Art. nr.	XKTS...	XNE...	XKKT...	XKKL...	XSL...	XZSXRVS...	XZSXWIT...



## Type : KTS-J, NE-J en STQA, toevoerventielen (montage d.m.v. montage) en accessoires

				
	<b>KTS-J</b> Ventiel met klemveer en richtplaat	<b>NE-J</b> Ventiel met klemveer	<b>ILD</b> Montagebus t.b.v. systeemplafond	<b>STQA</b> Ventiel instellen door openen/ sluiten rijen
<b>ø d mm</b>				
80				
100	13,49	9,23	5,74	35,82
125	14,90	10,65	5,74	42,08
150		12,60	7,71	
160	16,98	13,19	7,76	
200		16,34	8,73	
Art.nr.	XKTSJ...	XNEJ...	SILD...	XSTQA

## Type : VST, STH, kunststof instelbare toevoerventielen (montage zonder montage) en accessoires

				
	<b>VST 1</b> Ventiel met klemveer en richtplaat	<b>ILD</b> Montagebus t.b.v. sys- teemplafond	<b>COMFOVALVE 125</b> Ventiel tbv toevoer LUNA S 125	<b>AIRBLOCKER COMFOVALVE</b> Airblocker/richtplaat Comfovalve ventiel 125
<b>ø d mm</b>				
80	8,26			
100	8,86	5,74		
125	11,23	5,74	32,33	5,71
150	15,39	7,71		
160	15,39	7,76		
Art.nr.	XVST...1	SILD...	XCOMFOVALVE125	XCOMFOVALVEAB125

Type : KTI, STI metalen instelbare toevoer ventielen (montage zonder montagering) Cleanvent

		
	<b>KTI</b> met verstelbare afdekplaat	<b>STI</b> met verstelbare afdekplaat
<b>ø d mm</b>		
<b>100</b>	<b>43,67</b>	<b>45,35</b>
<b>125</b>	<b>49,63</b>	<b>53,19</b>
<b>160</b>	<b>67,16</b>	<b>70,47</b>
<b>200</b>	<b>75,67</b>	<b>79,38</b>
<i>Art.nr.</i>	<i>XKTI...</i>	<i>XSTI...</i>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12